

TIPO / TYPE

ESTINTORE PORTATILE A CO<sub>2</sub> DA KG 2  
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER KG 2 CO<sub>2</sub>

MODELLO / MODEL

UNIVERSO C2 ALLU  
LINEA GOLD

CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE

08003.EN3 GOLD

### CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL

ALLUMINIO / ALUMINUM

MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL

OTTONE / BRASS

ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT

440 MM

SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL

4,4 MM

DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:

111 MM

VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME

3,0 LT

PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT


4,70 KG

AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT

CO<sub>2</sub>

CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING

55 B



### AVVERTENZE

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 2 KG CO<sub>2</sub>
- PROPELLENTE ANIDRIDE CARBONICA
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C/+60°C
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

### ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE LA MANIGLIA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

### WARNINGS

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 2 KG CO<sub>2</sub>
- PROPELLENT CARBON DIOXIDE
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE -20°C/+60°C
- USABLE ON ELECTRICAL EQUIPMENT AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

### INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

DCPST/A6/3163/153 sott. 108

REV.: 01 del 06/05/2013