

TIPO / TYPE

**ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA DA KG 6
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER KG 6 FOAM**

MODELLO / MODEL

**UNIVERSO 6 SCHIUMA
LINEA UNIVERSO**

CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE

14003.EN3

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL

INOX

MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL

OTTONE ANODIZZATO

ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT

481 MM

SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL

1,5 MM

DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:

160 MM

VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME

7,1 LT

AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT

SCHIUMA / FOAM

CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING

21 A 233 B




AVVERTENZE

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 6 KG SABOLITE
- PROPELLENTE AZOTO
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C/+60°C
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE FINO A 1.000V DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE MANIGLIA E MANICHETTA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA



WARNINGS

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 6 KG FOAM
- PROPELLENT NITROGEN
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE -20°C/+60°C
- USABLE ON ELETRICAL EQUIPMENT UNTIL 1.000V AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE AND TUBE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

DCPST/A6/7823/153 sott. 108

REV.: 01 del 06/05/2013